

南昌地坪

发布日期: 2025-09-24

ST-H5 彩色透水地坪

产品介绍 Products introduction

◆ 彩色透水路面也被称为彩色透水混凝土彩色透水砼等，它是由单一级配骨料、胶结材料、水及添加剂等拌和成混合料，再经特殊工艺制成的非封闭型的多孔的混凝土。

. 性能特点 Performance

◆ 高透水性、高承载力、良好的装饰效果、易维护性、抗冻融性、耐用性、高散热性

适用范围 application

◆ 人行道及自行车道，社区内地面装饰，园林景观道路，游泳池旁，社区消防道，高尔夫球场电车道，户外停车场。

水性聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面功能施工技术。
南昌地坪

STfloor-E101环氧橘纹型地坪产品介绍Productsintroduction在环氧地坪漆的表面存在许多细小颗粒，呈橘纹状，类似橘子皮的纹理。表面粗糙，达到良好的防滑性能。防尘、防滑、耐磨、耐冲击、耐压、美观有一定弹性。无缝便于清洁，施工快捷，维护方便。适用范围Application◆车库、超市、仓库、汽车修理厂、机械、码头、食品、医药、化工、纺织、服装、家具、五金厂等生产制造车间；施工流程application底漆施工：底漆按比例将主剂、固化剂混合，搅拌均匀，使用滚筒滚涂。中涂抗压层：（批刮砂浆层）用环氧地坪漆调合120目的细金刚砂，搅拌成环氧细砂浆满刮地坪。打磨地坪：用手磨机对地坪细磨，以保证地坪尽可能保持平整，再用吸尘器等工具进行彻底清洁。彩色防滑面漆层：采用辊涂、喷涂、刷涂的方式在地坪表面附着面漆。南昌地坪超平地坪一体化施工可以满足10m高以上多层存储货架、设备安装及满负荷状态下对地面水平度及平整度的要求。

环氧自流平地坪选用进口环氧树脂原料、固化剂配制而成，表面光滑、美观、达镜面效果，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，耐磨、耐磨、耐冲击、容易清洁

适用范围：高度洁净、无尘、无菌实GMP标准的制药车间、电力、电子、电器、食品、印刷包装、机房、机场、办公室、体育馆、学校等地坪

环氧地坪的注意事项

- 1、 施工时必须门窗及墙面工程施工结束可以关闭，防止灰尘及蝇虫进入；
- 2、 施工结束3天内禁止行人进入，1周内禁止车辆通过；
- 3、 环氧地坪正常使用时，防止直接接触金属物质，禁止凳椅拖拉；

4、 在使用半年后可用洗洁精清洗；

5、 定期清洁打蜡。

(七) 气泡及缩孔：

原因1) 混合后反应速度过快；

2) 混合液粘度过高，造成消泡太慢；

3) 气温太低，消泡困难；

4) 地坪粗糙多孔。

预防方法1) 选用产生较少机械气泡的搅拌设备，混合均匀后，宜静置消泡3-5分钟；

2) 中涂批补，面漆批补封闭地坪砂孔；

3) 涂布抹平时，表面不允许有目视之气泡，如尚有气泡，穿着钉鞋进入，用针刺泡或消泡滚输入消泡。

(八) 环氧地坪剥离及破坏:

原因1) 底漆选择不当;

2) 底漆过厚;

3) 涂料层间再涂时间过长;

4) 重物堕落;

5) 油污面施工;

6) 水泥层不坚固;

7) 施工水泥层有水压上升。

预防方法1) 选择适当底漆系统并进行小面积试验底漆附着力;

2) 选择适当环氧系统及工艺施作，以增强耐冲击性；

3) 油污面积须先清洗，整理干净后，方可施工；

4) 地下水压过高，应改用水性底漆或先施作断水层，涂布后隔天再进行下一道工序。
ST -P147是新研制开发的水性聚氨酯涂料，耐候性好，符合环保要求。

水性环氧地坪施工说明

- | 基础地面必须打磨，并清理干净。
- | 为保证配料准确，每组材料必须倾倒干净，必要时须用刮板将材料刮出。
- | 涂装间隔时间需根据实际施工环境进行调整，至少达到施工人员行走无痕迹的状态，如果涂装间隔时间过长，应先打磨除尘。
- | 高温施工应注意每次混合量，避免凝胶作废。
- | 施工期间有较长间隔时，应将施工工具和容器及时清洗干净。
- | 施工环境应满足湿度小于85%，温度在10—40℃之间，理想温度在15—35℃之间，并保持良好通风。
- | 混合方法：必须用机械搅拌装置搅拌3—5分钟左右，至体系达到均匀状态时方可加水调节粘度，

否则会影响涂膜效果。

不发火耐磨地坪属于干撒型地坪材料，其骨料为精选的白云石，主要成分为碳酸钙结晶体。南昌地坪

耐刻划聚氨酯是一种高固含，高耐磨损的脂肪族聚氨酯密封层涂料。南昌地坪

环氧地坪施工的过程一般分为面漆层、中涂层和底漆层。其中，面漆层能够抵抗车辆等的摩擦，隔绝外界腐蚀性物质的侵入；底漆层可以密封混凝土的空隙，防止腐蚀性物质上浮损坏环氧地坪；中涂层也叫中间涂层，是介于底漆与面漆之间的涂层。中涂层的具体作用主要有以下三点：1、增加地坪厚度在底漆和面漆完工后，耐磨性不高，较厚的环氧地坪工程有一定弹性，舒适性强。2、降低成本因为中涂层主要作用是增加涂层的厚度及耐磨性，不需要抵抗外界物质的侵蚀，实际要求可以降低一点，而且中涂层看不到，于是色粉可以省掉，所以中涂一般会比面漆和底漆来得便宜，而且增加中涂层后，耐磨性增强，可以减少后期的维护费用。3、增强地面的耐磨性能环氧地坪漆固化成膜类地坪漆，它是通过在混凝土表面形成保护涂膜来完成它的保护使命，这是由环氧地坪漆的性质决定的，但因为是成膜，那就是可以被磨损，地坪漆工程越薄，则越容易被磨损光，而中涂就是夹在底漆和面漆中间，可以提高环氧地坪工程的耐磨性能，延长地坪工程的使用年限。

南昌地坪

上海索特涂装工程有限公司是一家涂装工程，地坪工程，建筑工程，市政工程，防腐工程，防水工程，体育运动设施工程，内外墙保温工程，建筑装修装饰工程专业施工，室内外装潢装饰，建筑材料，防水材料，金属材料，消防器材，五金交电，日用百货销售 环氧地坪 耐磨地坪的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。索特深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供高品质的建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪。索特致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。索特始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使索特在行业的从容而自信。